

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 10/2024

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **K-3, klasa 15**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Element murowy ceramiczny P przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych
3. Producent: **Ceramika Budowlana Lewkovo Sp. z o.o., Lewkovo Stare 64, 17-220 Narewka**
4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowania: **EN 771-1:2011+A1:2015**
6. Deklaracje właściwości użytkowe:

| Zasadnicze charakterystyki | | Właściwości użytkowe |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Wymiary i odchyłki wymiarów | długość | 250 [mm] |
| | szerokość | 120 [mm] |
| | wysokość | 220[mm] |
| | kategoria odchyłek | T1 |
| | kategoria rozpiętości | R1 |
| Kształt i budowa | | Element murowy kształtowany regularnie, pionowo drążony (grupa 3 zgodnie z EN 1996-1-1) |
| Wytrzymałość na ściskanie | kategoria | II |
| | średnia | 11,5 (N/mm ²) (prostopadle do powierzchni wspornej) |
| | znormalizowana | 15,0 (N/mm ²) |
| Stabilność wymiarów | | NPD |
| Wytrzymałość spoiny | | wartość ustalona 0,15 (N/mm ²) |
| Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych | | S0 |
| Reakcja na ogień | | A1 |
| Absorpcja wody | | Nie ekspozować na zewnątrz |
| Przepuszczalność pary wodnej | | 5/10 |
| Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych | Gęstość brutto w stanie suchym | 780 kg/m ³ (D1) |
| | Kształt i budowa, Wymiary i odchyłki | Jak wyżej |
| Opór cieplny | Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10,dry,unit}$ | 0.28 W/m*K (wartość obliczeniowa wg PN EN 1745:2020-12, model P2) |
| Trwałość w funkcji odporność na zamrażanie-odmrażanie | | F1 (metoda badań wg PN-B-12012:2022-07 dla 20 cykli) |
| Substancje niebezpieczne | | NPD |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Niemcunowicz – Prezes Zarządu CB Lewkovo Sp. z o. o.

W Lewkovo Stare dnia 27.09.2024r.

PREZES ZARZĄDU

inż. Krzysztof Niemcunowicz