

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
NR 19/2024

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: LPW AKU, klasa 15
- Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Element murowy ceramiczny P przeznaczony do stosowania w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych
- Producent: **Ceramika Budowlana Lewkowo Sp. z o.o., Lewkowo Stare 64, 17-220 Narewka**
- System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
- Norma zharmonizowania: **EN 771-1:2011+A1:2015**
- Deklaracje właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Wymiary i odchyłki wymiarów	długość	380 [mm]
	szerokość	250 [mm]
	wysokość	238 [mm]
	kategoria odchyłek	T1
	kategoria rozpiętości	R1
Kształt i budowa		Element murowy kształtowany regularnie, pionowo drążony z systemem wpustów i wypustów (grupa 2 zgodnie z EN 1996-1-1)
Wytrzymałość na ściskanie	kategoria	II
	średnia	13,5 (N/mm ²) (prostokątne do powierzchni wspólnej)
	znormalizowana	15,0 (N/mm ²)
Stabilność wymiarów		NPD
Wytrzymałość spoiny		wartość ustalona 0,15 (N/mm ²)
Zawartość aktywnych soli rozpuszczalnych		S0
Reakcja na ogień		A1
Absorpcja wody		Nie eksponować na zewnątrz
Przepuszczalność pary wodnej		5/10
Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych	Gęstość brutto w stanie suchym	900 kg/m ³ (D1)
	Kształt i budowa, Wymiary i odchyłki	Jak wyżej
Opór cieplny	Współczynnik przewodzenia ciepła $\lambda_{10, dry, unit}$	0.33 W/m*K (wartość obliczeniowa wg PN EN 1745:2020-12, model P2)
Trwałość w funkcji odporność na zamrażanie-odmrażanie		F1 (metoda badań wg PN-B-12012:2022-07 dla 20 cykli)
Substancje niebezpieczne		NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr. 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Krzysztof Niemcunowicz – Prezes Zarządu CB Lewkowo Sp. z o. o.

W Lewkowo Stare dnia 27.09.2024r.

PREZES ZARZĄDU

inż. Krzysztof Niemcunowicz